



AI LINK

Dla H3 Pro, połączenie szeregowo-równoległe R



IP65 ODPORNOŚĆ

Wysoki poziom ochrony, odpowiedni do instalacji na zewnątrz.



SZEROKI ZAKRES ZAKRES TEMPERATUR

Szeroki zakres temperatur pracy, odpowiedni do różnych środowisk.



BEZPIECZNE I NIEZAWODNE

Bezpieczne, niezawodne i wysoce kompatybilne.



Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę:

www.fox-ess.com

MODEL		A-1000
KOMUNIKACJA		
Maks. łączność falownika	30	
RS485	4,modbus RTU,sunspec,9600bps,19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps	
Ethernet	2,RJ45,10M/100M	
Wejście cyfrowe [Vdc]	6 ~ 24	
Wyjście cyfrowe	3, Relay	
4G (opcjonalnie)	LTE-FDD: B1, B3, B7, B8, B20, B28A LTE-TDD: B38,B40,B41 WCDMA: B1,B8	
WiFi	802.11 b / g / n / ac HT20 / 40 MHz 2.4GHz	
WSKAŹNIKI ŚWIETLNE		
LED	3 diody LED	
Przycisk	Start	
MOC		
Napięcie wejściowe DC [Vdc]	10~27	
Zużycie [W]	Standard 20, maks. <30	
WARUNKI ŚRODOWISKOWE		
Temperatura pracy [°C]	-30 ~ +60	
Temperatura przechowywania [°C]	-40 ~ +70	
Wilgotność względna [%]	≤95 (Bez kondensacji)	
Wysokość [m]	≤4000	
Stopień ochrony	IP65	
KOMUNIKACJA		
Wymiary (S*W*G) [mm]	260*192*88	
Waga [kg]	2,5	
Metoda instalacji	Montaż ścienny, wewnętrzny, zewnętrzny	