



SERIA L MAX

ŁADOWARKA EV



WYSOKA ODPORNOŚĆ

Klasa szczelności IP55 i IK08.



ŁATWY MONTAŻ

Łatwe i intuicyjne podłączenie.



FUNKCJA DYNAMICZNEGO ZARZĄDZANIA MOCĄ

Moc ładowania samochodu, regulowana dynamicznie.



POŁĄCZENIE SŁONECZNE

Energię fotowoltaiczną można wykorzystywać bezpośrednio.



HARMONOGRAM CZASU ŁADOWANIA

Zaplanuj i ustaw dowolny czas ładowania.



ELASTYCZNA INTEGRACJA

Zgodność z OCPP 1.6JSON lub 2.0.1 z otwartym interfejsem MODBUS.



- L07P
- L11P

7.3kW
11kW

JEDNOFAZOWA
TRÓJFAZOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL	L07P	L11P
TYP	WTYCZKA	WTYCZKA
WEJŚCIE		
Podłączenie	1P+N+PE	3P+N+PE
Napięcie [Vac]	230±20%	400±20%
Maksymalny Prąd [A]	32	16
Częstotliwość [Hz]	50/60	
WYJŚCIE		
Napięcie Pracy [Vac]	230±20%	400±20%
Maksymalny Prąd [A]	32	16
Moc Znamionowa [kW]	7.3	11
STEROWANIE I INTERFEJS UŻYTKOWNIKA		
Typ Złącza	Wtyczka Typ 2	
Czytnik RFID	Mifare ISO / IEC 14443 A	
Tryb Startowy	Podłącz i ładuj / Karta RFID / APP	
KOMUNIKACJA		
Bluetooth	Tak	
Wi-Fi (2.4 GHz)	Tak	
Ethernet (RJ45)	Tak	
OCPP 1.6 JSON lub OCPP 2.0.1	Tak	
WARUNKI ŚRODOWISKA PRACY		
Installation	Ścienne / Stojak Zewnętrzny	
Operating Temperature [°C]	-25 ~ 50	
Operating Humidity [%]	5 ~ 95 , Bez Kondensacji	
Operating Altitude [m]	≤2000	
DANE OGÓLNE		
Wymiary Produktu (S*W*G) [mm]	196*197*105	
Waga Produktu [kg]	3.7	4.0
Długość Kabla ładowania [M]	5 (standard), 6 (opcjonalnie)	
BEZPIECZEŃSTWO		
IP Stopień Ochrony	IP55	
IK Stopień Ochrony	IK08	
Zabezpieczenie RCD*[mA]	DC 6	
Zabezpieczenie Elektryczne	Nad/Pod napięcie, Nadprąd, Prąd upływowy, Uziemienie, Przepięcia, Przegrzanie, Sabotaż, PEN	
EMC	Klasa B	
Certyfikacja	CE/UKCA	
Normy	EN/IEC 61851-1: 2019, EN/IEC 61851-21-2: 2021	

*Wewnętrzne zabezpieczenie RCD-DD spełnia charakterystykę pracy określoną w normie IEC 62955

*Wymagane jest zewnętrzne zabezpieczenie RCD

*Wybierz typ A lub typ B zgodnie z lokalnymi przepisami

V1.2 | 2026/02/23