

EASY V200E

Specyfikacja techniczna

OXYGEN

Jednostkowe zużycie energii, klasa JZE		A
Klimat zimny	kWh/m ² .a	-85.3
Klimat umiarkowany	kWh/m ² .a	-41.1
Klimat ciepły	kWh/m ² .a	-15.8
Deklarowana typologia/nazewnictwo		Dwukierunkowa wentylacja mieszkaniowa
Typ zainstalowanego napędu lub planowanego do zainstalowania		Napęd o zmiennej prędkości
System odzysku ciepła		Rekuperacyjny
Sprawność odzysku ciepła	%	86.6
Przepływ maksymalny	m ³ /h	200
Pobór energii elektrycznej napędu wentylatora	W	168
Poziom mocy akustycznej (LWA)	dB	51
Referencyjne natężenie przepływu	m ³ /s	0.039
Referencyjna różnica ciśnień	Pa	50
Jednostkowy pobór mocy (SPI), (JPM)	W/(m ³ /h)	0.39
Współczynnik i nazewnictwo sterowania		0.65
Rodzaj kontroli		Lokalna kontrola zapotrzebowania
Deklarowany maksymalny stopień wycieku		
Wewnętrzny	%	1.18
Zewnętrzny	%	1.14
Roczne zużycie energii elektrycznej (AEC), (RZE)		kWh/100m ² .a
		249
Roczne oszczędności energii (ciepła) (AHS)		
Klimat zimny	kWh/100m ² .a	9044
Klimat umiarkowany	kWh/100m ² .a	4623
Klimat ciepły	kWh/100m ² .a	2090
Zintegrowana, wbudowana nagrzewnica wstępna		W
		800
Zasilanie		230V, 50Hz, 5A
Średnica króćców		mm
		125
Wymiary [dł. x szer. x wys.]		mm
		598 x 691 x 362
Waga		kg
		25

INFORMACJE O PRODUKCIE ZGODNIE Z REGULACJAMI KOMISJI EUROPEJSKIEJ

2009/125/EB: ES 1253/2014, ES 1254/2014, ES 17/1369, EN 13141-7:2010; 2010/30/ES: ES 1254/2014; 2011/65/ES: EN 50581(2012); 2014/35/ES: EN 60335-1:2012, EN 60335-1:2012/A11:2014.

