



Komunikacja BOX



ŁATWY MONTAŻ

Elastyczna konfiguracja, konfiguracja plug and play.



IP66 ODPORNOŚĆ

Zaprojektowany z myślą o trwałości i maksymalnej elastyczności. Nadaje się do instalacji na zewnątrz.



METODY KOMUNIKACJI

Różne metody komunikacji.



For more information about the Fox ESS range, visit:
www.fox-ess.com



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MODEL	Smart Logger
KOMUNIKACJA	
Maksymalna liczba falowników	30
RS485 Interface	6, Modbus RTU, Sunspec, 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps
CAN	2
Ethernet	2, RJ45, 10M / 100M
Wejście cyfrowe	8, 0~24Vdc
Wyjście cyfrowe	4, przekaźnik, normalnie otwarty
Wejście analogowe	4, 0~20mA lub 0~10Vdc
WiFi	802.11 b / g / n / ac HT20 / 40 MHz 2.4GHz
Wyjście zasilania [V]	24, Maks. 0.5A
WSKAŹNIK LED	
LED	3
ZASILANIE	
Wejście AC [Vac]	85 ~ 300, 50/60Hz
Pobór mocy [W]	Typ. 20, Maks. 30
WARUNKI OTOCZENIA	
Temperatura pracy [°C]	-30 ~ 60
Temperatura przechowywania [°C]	-40 ~ 70
Względna wilgotność powietrza [%]	≤95 (Bez kondensacji)
Wysokość [m]	≤4000
Klasa ochrony	IP66
PARAMETRY MECHANICZNE	
Wymiary (S*W*G) [mm]	450 * 300 * 115
Waga [kg]	5
Typ montażu	Montaż na ścianie, na zewnątrz lub wewnątrz