



HV-Junction Box

Moduł przyłączeniowy HV do 4 modułów bateryjnych



- Obsługa do 4 równoległych połączeń akumulatorów.
- Możliwość skalowania do 41,4 kWh.



ŁATWY MONTAŻ



IP65 ODPORNOŚĆ



WYSOKA SPRAWNOŚĆ



WYSOKONAPIĘCIOWY



For more information about the Fox ESS range, visit:
www.fox-ess.com



MODEL	HV-Junction Box-50
Kompatybilny PCS	K, H1(G2), H3, H3 PRO, seria US
Napięcie nominalne [V]	500
Maks. Prąd ciągły [A]	50
Prąd szczytowy [A]	65 @60S
Temperatura przechowywania [°C]	-20 ~ 55
Temperatura pracy [°C]	-20 ~ 70
Optymalna temperatura pracy [°C]	15 ~ 30
Wilgotność [%]	5 ~ 95 (bez kondensacji)
Wymiary (S*W*G) [mm]	223*246*89
Waga [kg]	2.6
Równoległy opis systemu	Obsługuje 4 wejścia baterii i 1 wyjście obciążenia
Metoda chłodzenia	Naturalne chłodzenie
Miejsce instalacji	Wewnątrz, na zewnątrz
Metoda instalacji	Montaż naścienny
Wysokość [m]	≤2000
Ochrona przed wnikaniem	IP65
Wymagania środowiskowe	ROHS, REACH

