Klimatyzator pokojowy

Revio RO70X [R14]

Cechy Urządzenia

- Silniki DC SKY[R]
- Digital DC Inverter SKY[R]
- Automatyczne oczyszczanie iClean [3]
- Super jonizator iAIR
- Filtr Cold Nano iAIR
- Filtr antybakteryjny HEPA iAIR
- Filtr elektrostatyczny HD iAIR
- Tryb super cichy eMOTO [3]
- Nawiew powietrza 4D eMOTO
- Tryb Breeze Away eMOTO
- Tryb turbo eMOTO [3]
- System kontroli nawiewu eMOTO
- Tryb Eco eMOTO [3]
- Szeroki kąt nawiewu eMOTO
- Funkcja SMART WiFi
- Czujnik wilgotności
- Funkcja ECO Eye
- Port SMART sterownika przewodowego [2]
- Ukryty wyświetlacz temperatury SMART
- Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu
- Tryb SMART Follow
- Pilot bezprzewodowy
- Sterownik przewodowy [1]
- Funkcja ogrzewania SMART 8°C [3]
- Pamięć ustawienia żaluzji
- Sygnalizacja wycieku freonu
- Funkcja uruchomienia awaryjnego
- 1W tryb czuwania
- Pamięć autorestartu
- Antykorozyjne pozłacane lamele
- Grzałka tacy ociekowej
- Grzałka karteru sprężarki
- Tryb ciszy [3]
- Programator czasowy
- Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C
- Grzanie w niskiej temp. zewn. -25°C
- 2-stronne odprowadzenie skroplin
- Funkcja autodiagnozy
- Automatyczna żaluzja
- Funkcja snu

1. Sterownik przewodowy dostępny jako opcja
2. Wymagane użycie opcjonalnego sterownika przewodowego ZATO
3. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia

Specyfikacja techniczna

Model				**Revio 7,3 kW**
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	7331 (2110-8506)
Pobór mocy	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	1760 (420-3200)
Prąd pracy	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	A	7,7 (1,8-13,9)
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	7638 (1553-9536)
Pobór mocy	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	1975 (300-3100)
Prąd pracy	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	A	8,6 (1,3-13,5)
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				powietrze-powietrze
Obciążenie chłodnicze			kW	7
SEER			W/W	8,5
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A+++
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	288
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	5,0
SCOP			W/W	4,2
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1666
Osuszanie			l/h	2,7
Maksymalne zużycie energii			W	3700
Maksymalny prąd pracy			A	16,1

Jednostka wewnętrzna			**RO70Xi R14**
Prędkość wentylatora	W / Ś / N / C	obr/min	1100 / 1000 / 850 / 700
Przepływ powietrza	W / Ś / N / C	m³/h	1092 / 724 / 631 / 379
Poziom ciśnienia akustycznego	W / Ś / N / C	dB(A)	44 / 40 / 33 / 21
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	64
Pobór mocy		W	58
Prąd pracy		A	0,30
Wymiary netto	S × G × W	mm	1140 × 275 × 370
Wymiary brutto	S × G × W	mm	1230 × 355 × 455
Waga netto / Waga brutto		kg	20 / 25,3
Odpływ skroplin		mm	16

Jednostka zewnętrzna			**RO70Xo R14**
Prędkość wentylatora	W / Ś / N	obr/min	830/700/550
Maksymalny przepływ powietrza		m³/h	3500
Poziom ciśnienia akustycznego		dB(A)	58
Poziom mocy akustycznej		dB(A)	67
Wymiary netto	S × G × W	mm	890 × 342 × 673
Wymiary brutto	S × G × W	mm	995 × 398 × 740
Rozstaw mocowań	S × G	mm	663 × 348
Waga netto / Waga brutto		kg	45,6 / 48,8
Czynnik chłodniczy	Typ		R32
Czynnik chłodniczy	GWP		675
Czynnik chłodniczy	Ilość (do 5mb)	kg	1,50
Czynnik chłodniczy	Ilość (do 5mb)	TCO_2eq	1,01
Czynnik chłodniczy	Ilość (pow. 5mb)	g/mb	24
Przyłącza rur	Ciecz / Gaz	mm(cale)	Φ9,52 / Φ15,9 (3/8" / 5/8")
Maksymalna długość instalacji		m	50
Maksymalna różnica poziomów		m	25
Typ sprężarki			Rotacyjna DC
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej		V-Hz, Ø	220-240~50, 1f
Zabezpieczenie		A	C16
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna		il. × mm²	3 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.		il. × mm²	5 × 2,5
Przewody sterujące i zasilające: jednostka Hiro - wewn.		il. × mm²	4 × 1,5
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)		°C	16~32 / 0~30
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)		°C	-15~50 / -25~30

Kompatybilność z systemami	
1:1 SINGLE	•
1:2 DUAL	
1:X MULTI	•

W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski; C - Cichy

Rotenso Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia